NERI

| | |
|---|---|
| Projektstandort: | |
| Projektname: | |

| | |
|---|---|
| Projektreferenz: | Menge: |
| Hinweise: | |

## CHARA | SPITZE | STAHL | EINFACH | MAX 1 LICHTQUELLE



## BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0**

| VORRICHTUNG FÜR BELEUCHTUNGSKÖRPER | FORM | LICHTPUNKTE | HÖHE | AUSLADUNG | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|
| **TS**<br>Hängend | **ECS**<br>Einfach | **P1**<br>Max 1 Lichtquelle | **HM0775**<br>775 mm | **ZS0800**<br>800 mm | **CN0**<br>Grau [Neri] Strukturiert |

Generierter Code: **CH4102007 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**AUF ANFRAGE**
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.


Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

## CHARA | SPITZE | STAHL | EINFACH | MAX 1 LICHTQUELLE

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Zwischenarm aus Stahlelementen S235 UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.

**Anzahl der Lichtpunkte:** 1
**Montagehöhe der Leuchte:** 605 mm
**Ausladung:** 800 mm

**Gewicht:** 9,8 kg
**Finish:** Grau [Neri] Strukturiert

### WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.


Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.