NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

MAIA | PFAHL | GUSSEISEN + STAHL | EINFACH | KLEINE | MAX 2 LICHTQUELLEN



CE

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: MA1303000-N-BM-EPF-GA2-HC0370-ZD089089-CN0**

BEFESTIGUNG AM BODEN	FORM	KONFIGURATION DER MASTSPITZE / LICHTPUNKTE	HÖHE	SCHNITTMASSE	FINISH
BM Einmauerung	**EPF** Zylinder	**GA1** Ausleger | Bogen hängend | Max 1 Lichtquelle	**HC0370** 3700 mm	**ZD089089** Fuß 89 - Kopf 89 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		**GA2** Ausleger | Bogen hängend | Max 2 Lichtquellen			

Generierter Code: **MA1303000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MAIA | PFAHL | GUSSEISEN + STAHL | EINFACH | KLEINE | MAX 2 LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße: Fuß/Kopf 89/89 mm
Klappengröße: 132x38 mm
Höhe unter der Erde: 600 mm

Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung:
150x50 mm
Gewicht: 53-83 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.