

Ejemplo: TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CNO

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPD Decorado	GF1 Cabeza de poste Máx 1 fuente de luz	HC0257 2570 mm	ZD133042 Base 133 - Superior 42 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

Código generado: **TA8003000 - N -** _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Tabit | Poste | Fundición + Acero | Pequeño | Máx 1 fuente de luz**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Poste modular de fundición de hierro UNI EN 1561 con núcleo interior de acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 133/42 mm
Tamaño de la tapa	50x50 mm
Altura bajo el suelo	600 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	83,1-86,3 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.