
NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

GLOBO | LUMINAIRE | GLOBO 300





INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: GN300-N-SO-V1-F27-M1-CN0**

FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
SO Opalin	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M1** Classe I	**CN0** Gris [Neri] Texturé

Code généré : **GN300 - N** - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

GLOBO | LUMINAIRE | GLOBO 300

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

L'appareil est conçu pour une alimentation monophasée de 220V-240V / 50/60Hz et est configuré en Classe d'isolation I (CLI).
Le câblage électromagnétique interne est équipé d'une douille en céramique E27, adaptée aux sources à incandescence jusqu'à 100W ou aux lampes fluorescentes compatibles jusqu'à 25W.
Le raccordement au réseau s'effectue via un bornier interne adapté aux câbles d'une section maximale de 2.5 mm².
Le système garantit un indice de protection IP 23 et une plage de température de fonctionnement comprise entre -30°C et +40°C.

Alimentation : 220V-240V~ 50/60Hz
Classe d'isolation : Classe I
Type de contrôle - driver : ON/OFF+CLO

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Luminaire pour mobilier urbain de style classique, composé d'une base porte-globe en fonte grise (conforme à la norme UNI EN 1561) avec un emboîtement inférieur de 28 mm et un motif ornemental à 10 feuilles estampées.
La structure interne est constituée d'un châssis en acier galvanisé à chaud qui intègre le support de la douille et un écran thermique dédié.

Toute la visserie structurelle et de serrage est entièrement réalisée en acier inoxydable pour garantir une résistance maximale à la corrosion, tandis que le diffuseur est en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) à haute transmittance et résistant aux rayons UV.

Diamètre : 300 mm
Hauteur : 330 mm
Poids : 3 kg
Surface exposée au vent : 0,07 m²
Finition : Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION

Adapté pour montage en top de mât.
Bride avec trou central de 28 mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.