NERI

Projektstandort:		Projektreferenz:	Menge:
Projektname:		Hinweise:	

MAIA | PFAHL | GUSSEISEN + STAHL | VERJÜNGT | MAX 2 LICHTQUELLEN



CE

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD102089-CN0**

BEFESTIGUNG AM BODEN	FORM	KONFIGURATION DER MASTSPITZE / LICHTPUNKTE	HÖHE	SCHNITTMASSE	FINISH
BM Einmauerung	**EPR** Konisch zulaufend	**GA1** Ausleger | Bogen hängend | Max 1 Lichtquelle	**HC0370** 3700 mm	**ZD102089** Fuß 102 - Kopf 89 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		**GA2** Ausleger | Bogen hängend | Max 2 Lichtquellen	**HC0470** 4700 mm		

Generierter Code: **MA1307000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MAIA | PFAHL | GUSSEISEN + STAHL | VERJÜNGT | MAX 2 LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße: Fuß/Kopf 102/89 mm
Klappengröße: 132x38 mm
Höhe unter der Erde: 600 mm

Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung:
150x50 mm
Gewicht: 50-75 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.