NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

TABIT | PFAHL | GUSSEISEN + STAHL | KLEINE | MAX 1 LICHTQUELLE



CE

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0**

BEFESTIGUNG AM BODEN	FORM	KONFIGURATION DER MASTSPITZE / LICHTPUNKTE	HÖHE	SCHNITTMASSE	FINISH
BM Einmauerung	**EPD** Verziert	**GF1** Mastaufsatz | Max 1 Lichtquelle	**HC0257** 2570 mm	**ZD133042** Fuß 133 - Kopf 42 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch					

Generierter Code: **TA8003000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

TABIT | PFAHL | GUSSEISEN + STAHL | KLEINE | MAX 1 LICHTQUELLE

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Modularer Pfosten aus Gusseisen UNI EN 1561 mit aus S235J-Stahl gemäß UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße: Fuß/Kopf 133/42 mm
Klappengröße: 50x50 mm
Höhe unter der Erde: 600 mm

Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung:
150x50 mm
Gewicht: 83,1-86,3 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.