

Saiph | Pfahl | Stahl + Aluminium | Einfach | Max 2 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0660-ZD168127-CN0

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPR Konisch zulaufend	GB2 Seitenausleger Max 2 Lichtquellen	HC0660 6600 mm	ZD168127 Fuß 168 - Kopf 127 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch			HC0760 7600 mm		
			HC0860 8600 mm		
			HC0960 9600 mm		

Generierter Code: SA8201000 - N - _ _ - _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Saiph | Pfahl | Stahl + Aluminium | Einfach | Max 2 Lichtquellen**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Beleuchtungsmast aus Aluminiumguss UNI EN 1706 und Stahl S235 UNI EN 10025, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 168/127 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	1000 mm, 100 mm, 700 mm, 800 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	93,1-138,9 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.