NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

SAIPH | POSTE | ACERO + ALUMINIO | SENCILLO | MÁX 2 FUENTES DE LUZ



CE

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0660-ZD168127-CN0**

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	**EPR** Troncocónica	**GB2** Soporte lateral | Máx 2 fuentes de luz	**HC0660** 6600 mm	**ZD168127** Base 168 - Superior 127 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			**HC0760** 7600 mm		
			HC0860 8600 mm		
			HC0960 9600 mm		

Código generado: **SA8201000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

SAIPH | POSTE | ACERO + ALUMINIO | SENCILLO | MÁX 2 FUENTES DE LUZ

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición de aluminio UNI EN 1706 y acero S235 UNI EN 10025, galvanizado en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección: Base/Superior 168/127 mm
Tamaño de la tapa: 186x45 mm
Altura bajo el suelo: 1000 mm, 100 mm, 700 mm, 800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables: 150x50 mm
Peso: 93,1-138,9 kg
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.