
NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

GLOBO | LUMINARIA | GLOBO 300





INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: GN300-N-SO-V1-F27-M1-CN0**

ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
SO Opalino	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M1** Clase I	**CN0** Gris [Neri] Texturizado

Código generado: **GN300 - N** - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

GLOBO | LUMINARIA | GLOBO 300

CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS

El equipo está diseñado para una alimentación monofásica de 220V-240V / 50/60Hz y está configurado en Clase de Aislamiento I (CLI).
El cableado electromagnético interno cuenta con un portalámparas de cerámica E27, apto para fuentes incandescentes de hasta 100W o lámparas fluorescentes compatibles de hasta 25W.
La conexión a la línea se realiza mediante una bornera interna adecuada para cables con una sección máxima de 2.5 mm².
El sistema garantiza un grado de protección IP 23 y un rango de temperatura operativa de entre -30°C y +40°C.

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz
Clase de aislamiento: Clase I
Tipo de control - driver: ON/OFF+CLO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

La tornillería estructural y de fijación está realizada íntegramente en acero inoxidable para garantizar la máxima resistencia a la corrosión, mientras que el difusor es de polimetilmetacrilato (PMMA) de alta transmitancia y resistencia a los rayos UV.
La estructura interna está formada por un bastidor de acero galvanizado en caliente que integra el soporte para el portalámparas y un protector térmico específico.
La tornillería estructural y de fijación está realizada íntegramente en acero inoxidable para garantizar la máxima resistencia a la corrosión, mientras que el difusor es de polimetilmetacrilato (PMMA) de alta transmitancia y resistencia a los rayos UV.

Diámetro: 300 mm
Altura: 330 mm
Peso: 3 kg
Superficie expuesta al viento: 0,07 m²
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

INSTALACIÓN

Idóneo para montaje en cabeza de poste.
Brida con orificio central de 28 mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.