

Chara | Poteau | Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses



Informations / Guide de commande

Exemple : CH8300000-N-BM-EPR-GD2-HC0623-ZD140102-CN0

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GD2 Console suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0623 6230 mm	ZD140102 Base 140 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0723 7230 mm		
			HC0823 8230 mm		

Code généré : CH8300000 - N - _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Chara | Poteau | Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier S355 UNI EN 10219-1, tôle d'acier décapée et fonte UNI EN 1561, le tout galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 140/102 mm
Dimension de la porte de visite	350x100 mm
Hauteur sous le sol	700 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	93,8-129,1 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.