

Exemple : AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CNO

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPC Conique	GG1 Tête de mât suspendue Max 1 source lumineuse	HC0575 5750 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0800 8000 mm	ZD144060 Base 144 - Sommet 60 mm	
			HC0900 9000 mm	ZD154060 Base 154 - Sommet 60 mm	

Code généré : **AL0001209 - N -** - - - - -

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

Alkes | Poteau | Acier | Mât arqué pour ronds-points | Max 1 source lumineuse**CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE**

Mât d'éclairage en tôle d'acier S235 UNI EN 10025, avec soudure longitudinale meulée, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461.

Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 114/60 mm, 144/60 mm, 154/60 mm
Dimension de la porte de visite	132x38 mm, 186x45 mm
Hauteur sous le sol	600 mm, 800 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	50,1-85,2 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.