

Tabit | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Kleine | Max 1 Lichtquelle



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPD Verziert	GF1 Mastaufsatz Max 1 Lichtquelle	HC0257 2570 mm	ZD133042 Fuß 133 - Kopf 42 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch					

Generierter Code: **TA8003000 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Tabit | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Kleine | Max 1 Lichtquelle**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Modularer Pfosten aus Gusseisen UNI EN 1561 mit aus S235J-Stahl gemäß
UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 133/42 mm
Klappengröße	50x50 mm
Höhe unter der Erde	600 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	83,1-86,3 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.