NERI

Ubicación del proyecto:		Referencia del proyecto:	Cant.:
Nombre del proyecto:		Notas:	

MAIA | POSTE | FUNDICIÓN + ACERO | TRONCOCÓNICO | MÁX 2 FUENTES DE LUZ



CE

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD102089-CN0**

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	**EPR** Troncocónica	**GA1** Soporte | Curvo suspendido | Máx 1 fuente de luz	**HC0370** 3700 mm	**ZD102089** Base 102 - Superior 89 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		**GA2** Soporte | Curvo suspendido | Máx 2 fuentes de luz	**HC0470** 4700 mm		

Código generado: **MA1307000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MAIA | POSTE | FUNDICIÓN + ACERO | TRONCOCÓNICO | MÁX 2 FUENTES DE LUZ

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección: Base/Superior 102/89 mm
Tamaño de la tapa: 132x38 mm
Altura bajo el suelo: 600 mm

Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables: 150x50 mm
Peso: 50-75 kg
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.