

Heka | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 4 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden Beispiel: HE1305000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD152102-CN0

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPR Konisch zulaufend	GA1 Ausleger Bogen hängend Max 1 Lichtquelle	HC0540 5400 mm	ZD152102 Fuß 152 - Kopf 102 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		GA4 Ausleger Bogen hängend Max 4 Lichtquellen	HC0640 6401 mm		

Generierter Code: HE1305000 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Heka | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 4 Lichtquellen**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1,
feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 152/102 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	800 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	90-120,5 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.