

Esempio: **AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CNO**

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura	EPC Conica	GG1 Testa palo sospesa Max 1 punto luce	HC0575 5750 mm	ZD114060 Base 114 - Top 60 mm	CN0 Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato			HC0800 8000 mm	ZD144060 Base 144 - Top 60 mm	
			HC0900 9000 mm	ZD154060 Base 154 - Top 60 mm	

Codice: **AL0001209 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.

Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

Alkes | Palo | Acciaio | Arco per rotatorie | Max 1 punto luce

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in lamiera di acciaio S235 UNI EN 10025, con saldatura longitudinale scordonata, zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 1461.

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione Base/Top 114/60 mm, 144/60 mm, 154/60 mm

Dimensione portella 132x38 mm, 186x45 mm

Altezza sotto terra 600 mm, 800 mm

Altezza asola sotto la linea di terra per 150x50 mm

passaggio cavi

Peso 50,1-85,2 kg

Finitura Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.