

Maia | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Pequeño | Máx 2 fuentes de luz



Información / Guía de pedido

Ejemplo: MA1303000-N-BM-EPF-GA2-HC0370-ZD089089-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0370 3700 mm	ZD089089 Base 89 - Superior 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz			

Código generado: MA1303000 - N - _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Maia | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Pequeño | Máx 2 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 89/89 mm
Tamaño de la tapa	132x38 mm
Altura bajo el suelo	600 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	53-83 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.