

Sheliak | Poste | Fundación | Medio | Máx 3 fuentes de luz



Información / Guía de pedido

Ejemplo: SH1200000-N-BM-EPD-GE3-HC0485-ZD133060-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPD Decorado	GE1 Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0485 4850 mm	ZD133060 Base 133 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE3 Curvo suspendido Máx 3 fuentes de luz			

Código generado: **SH1200000 - N -** _ _ _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.

Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Sheliak | Poste | Fundición | Medio | Máx 3 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero

UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.

Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección Base/Superior 133/60 mm

Tamaño de la tapa 186x45 mm

Altura bajo el suelo 700 mm

Altura de la ranura bajo la línea de suelo 150x50 mm

para el paso de cables

Peso 218,2-220,7 kg

Acabado Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.