



Esempio: **PONEBED-N-BM-EPF-GX3-HC0510-ZD102102-CN0**

| Fissaggio a terra      | Forma             | Predisposizione per Cima / Punti luce | Altezza                  | Sezione                                  | Finitura                        |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>BM</b><br>Muratura  | EPF<br>Cilindrico | GX3<br>Max 3 punti luce               | <b>HC0510</b><br>5100 mm | <b>ZD102102</b><br>Base 102 - Top 102 mm | <b>CN0</b><br>Grigio [Neri] TXT |
| <b>BF</b><br>Flangiato |                   |                                       | <b>HC0600</b><br>6000 mm | <b>ZD152152</b><br>Base 152 - Top 152 mm |                                 |
|                        |                   |                                       | <b>HC0690</b><br>6900 mm |                                          |                                 |
|                        |                   |                                       | <b>HC0780</b><br>7800 mm |                                          |                                 |

Codice: **PONEBED - N** - - - - -

Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro. Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

## Nebula Essential | Palo | 3 punti luce sfalsati

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sezione</b>                                                  | Base/Top 102/102 mm,<br>152/152 mm |
| <b>Dimensione portella</b>                                      | 358x78 mm, 558x114 mm              |
| <b>Altezza sotto terra</b>                                      | 500 mm, 700 mm                     |
| <b>Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi</b> | 300x60 mm, 500x95 mm               |
| <b>Peso</b>                                                     | 43,1-110,9 kg                      |
| <b>Finitura</b>                                                 | Grigio [Neri] TXT                  |

### INSTALLAZIONE

Flangia quadrata (D) 266 x 266 mm (spessore 18 mm), per il fissaggio con 4 bulloni di ancoraggio ad un plinto di fondazione (ancoraggi e bulloni non forniti).

Si consiglia il montaggio con flangia nascosta, posizionata 100 mm al di sotto del livello finale della pavimentazione.

Flangia quadrata (D) 366 x 366 mm (spessore 22 mm), per il fissaggio con 4 bulloni di ancoraggio ad un plinto di fondazione (ancoraggi e bulloni non forniti).

Si consiglia il montaggio con flangia nascosta, posizionata 100 mm al di sotto del livello finale della pavimentazione.

Il palo dovrà innestarsi per 60 cm perfettamente a piombo in un plinto di fondazione.

Il palo dovrà innestarsi per 80 cm perfettamente a piombo in un plinto di fondazione.

### AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.