NERI

Projektstandort:		Projektreferenz:	Menge:
Projektname:		Hinweise:	

Heka | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 2 Lichtquellen

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel**: HE1304000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CN0**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	**EPR** Konisch zulaufend	**GA1** Ausleger | Bogen hängend | Max 1 Lichtquelle **GA2** Ausleger | Bogen hängend | Max 2 Lichtquellen	**HC0370** 3700 mm **HC0470** 4700 mm	**ZD152089** Fuß 152 - Kopf 89 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert

Generierter Code: **HE1304000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Heka | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 2 Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 152/89 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	600 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	55-63 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.