

Matar | Pfahl | Stahl + Aluminium | Verjüngt | Max 2 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0500-ZD140089-CNO**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung BF Mit Flansch	EPR Konisch zulaufend	GD2 Ausleger hängend Max 2 Lichtquellen	HC0500 5000 mm	ZD140089 Fuß 140 - Kopf 89 mm	CNO Grau [Neri] Strukturiert
			HC0600 6000 mm	ZD159089 Fuß 159 - Kopf 89 mm	
			HC0700 7000 mm	ZD168089 Fuß 168 - Kopf 89 mm	
			HC0800 8000 mm		
			HC0900 9000 mm		
			HC1000 10000 mm		

Generierter Code: **MA1113000 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION
Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

Matar | Pfahl | Stahl + Aluminium | Verjüngt | Max 2 Lichtquellen**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Beleuchtungsmast aus Stahl UNI EN 10219 und Aluminiumguss
EN 1706 AC-46100KF, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 140/89 mm, 159/89 mm, 168/89 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	100 mm, 600 mm, 800 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	46,5-143 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.