

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GB2 Console latérale Max 2 sources lumineuses	HC0660 6600 mm	ZD168127 Base 168 - Sommet 127 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0760 7600 mm		
			HC0860 8600 mm		
			HC0960 9600 mm		

Page 1 de 2

Saiph | Poteau | Acier + Aluminium | Simple | Max 2 sources lumineuses

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en fonderie d'aluminium UNI EN 1706 et acier S235 UNI EN 10025, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461.

Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 168/127 mm
Dimension de la porte de visite	186x45 mm
Hauteur sous le sol	1000 mm, 100 mm, 700 mm, 800 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	93,1-138,9 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.