NERI

Projektstandort:		Projektreferenz:	Menge:
Projektname:		Hinweise:	

SAIPH | PFAHL | STAHL + ALUMINIUM | EINFACH | MAX 2 LICHTQUELLEN



CE

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0660-ZD168127-CN0**

BEFESTIGUNG AM BODEN	FORM	KONFIGURATION DER MASTSPITZE / LICHTPUNKTE	HÖHE	SCHNITTMASSE	FINISH
BM Einmauerung	**EPR** Konisch zulaufend	**GB2** Seitenausleger | Max 2 Lichtquellen	**HC0660** 6600 mm	**ZD168127** Fuß 168 - Kopf 127 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch			**HC0760** 7600 mm		
			HC0860 8600 mm		
			HC0960 9600 mm		

Generierter Code: **SA8201000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

SAIPH | PFAHL | STAHL + ALUMINIUM | EINFACH | MAX 2 LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Aluminiumguss UNI EN 1706 und Stahl S235 UNI EN 10025, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße: Fuß/Kopf 168/127 mm
Klappengröße: 186x45 mm
Höhe unter der Erde: 1000 mm, 100 mm, 700 mm, 800 mm

Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung:
150x50 mm
Gewicht: 93,1-138,9 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.