NERI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Luogo del progetto: | | Reference di progetto: | Q.tà: |
| Nome del progetto: | | Note: | |

## FLUSH | PALO | ACCIAIO | CILINDRICO | MAX 3 PUNTI LUCE



CE

## INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CN0**

| FISSAGGIO A TERRA | FORMA | PREDISPOSIZIONE PER CIMA / PUNTI LUCE | ALTEZZA | SEZIONE | FINITURA |
|---|---|---|---|---|---|
| **BM**<br>Muratura | **EPF**<br>Cilindrico | **GF1**<br>Testa palo \| Max 1 punto luce | **HC0400**<br>4000 mm | **ZD076076**<br>Base 76 - Top 76 mm | **CN0**<br>Grigio [Neri] TXT |
| **BF**<br>Flangiato | | **GF2**<br>Testa palo \| Max 2 punti luce | **HC0410**<br>4100 mm | **ZD089089**<br>Base 89 - Top 89 mm | |
| | | **GF3**<br>Testa palo \| Max 3 punti luce | **HC0500**<br>5000 mm | **ZD102102**<br>Base 102 - Top 102 mm | |
| | | | **HC0510**<br>5100 mm | | |
| | | | **HC0600**<br>6000 mm | | |
| | | | **HC0610**<br>6100 mm | | |

Codice: **FL1119000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**NOTE PER CONFIGURAZIONE**
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

**A RICHIESTA**
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

## FLUSH | PALO | ACCIAIO | CILINDRICO | MAX 3 PUNTI LUCE

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

**Sezione:** Base/Top 102/102 mm, 76/76 mm, 89/89 mm
**Dimensione portella:** 132x38 mm, 350x72 mm
**Altezza sotto terra:** 500 mm, 800 mm

**Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi:**
132x38 mm
**Peso:** 24,8-46,6 kg
**Finitura:** Grigio [Neri] TXT

### AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.