Heka | Palo | Ghisa + Acciaio | Semplice | Max 4 punti luce

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio**: HE1305000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD152102-CN0**

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura	**EPR** Rastremata	**GA1** Mensola | Pastorale sospesa | Max 1 punto luce	**HC0540** 5400 mm	**ZD152102** Base 152 - Top 102 mm	**CN0** Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato		**GA4** Mensola | Pastorale sospesa | Max 4 punti luce	**HC0640** 6401 mm		

Codice: **HE1305000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

Heka | Palo | Ghisa + Acciaio | Semplice | Max 4 punti luce

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione	Base/Top 152/102 mm
Dimensione portella	186x45 mm
Altezza sotto terra	800 mm
Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi	150x50 mm
Peso	90-120,5 kg
Finitura	Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.