

Kuma | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 2 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **KU1300000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CNO**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPR Konisch zulaufend	GA1 Ausleger Bogen hängend Max 1 Lichtquelle	HC0370 3700 mm	ZD152089 Fuß 152 - Kopf 89 mm	CNO Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		GA2 Ausleger Bogen hängend Max 2 Lichtquellen	HC0470 4700 mm		

Generierter Code: **KU1300000 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Kuma | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 2 Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.

CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 152/89 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	600 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	80-91 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.