

Maia | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Kleine | Max 2 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **MA1303000-N-BM-EPF-GA2-HC0370-ZD089089-CN0**

| Befestigung am Boden     | Form                   | Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte                  | Höhe                     | Schnittmaße                            | Finish                                 |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>BM</b><br>Einmauerung | <b>EPF</b><br>Zylinder | <b>GA1</b><br>Ausleger   Bogen hängend   Max 1 Lichtquelle  | <b>HC0370</b><br>3700 mm | <b>ZD089089</b><br>Fuß 89 - Kopf 89 mm | <b>CN0</b><br>Grau [Neri] Strukturiert |
| <b>BF</b><br>Mit Flansch |                        | <b>GA2</b><br>Ausleger   Bogen hängend   Max 2 Lichtquellen |                          |                                        |                                        |

Generierter Code: **MA1303000 - N** - \_ \_ \_ \_ \_ ' \_ \_ \_ \_ \_ ' \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

## Maia | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Kleine | Max 2 Lichtquellen

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.

CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Schnittmaße</b>                                               | Fuß/Kopf 89/89 mm        |
| <b>Klappengröße</b>                                              | 132x38 mm                |
| <b>Höhe unter der Erde</b>                                       | 600 mm                   |
| <b>Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung</b> | 150x50 mm                |
| <b>Gewicht</b>                                                   | 53-83 kg                 |
| <b>Finish</b>                                                    | Grau [Neri] Strukturiert |

### WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.