

Beispiel: **MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0**

Vorrichtung für Beleuchtungskörper	Form	Lichtpunkte	Höhe	Ausladung	Finish
TS Hängend	ECS Einfach	P1 Max 1 Lichtquelle P2 Max 2 Lichtquellen P3 Max 3 Lichtquellen	HM2120 2120 mm	ZS0930 930 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert

Generierter Code: **MA4102115 - N** - _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Maia | Spitze | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 4 Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Hergestellt aus Gusseisen UNI EN 1561, Sphäroguss UNI EN 1563 und Stahl S235 UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.

Anzahl der Lichtpunkte	1, 2, 3
Montagehöhe der Leuchte	1330 mm
Ausladung	930 mm
Gewicht	47-94 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.