NERI

| | |
|---|---|
| Emplacement du projet : | Référence du projet : Qté : |
| Nom du projet : | Notes : |

## TABIT | POTEAU | FONTE + ACIER | PETIT | MAX 1 SOURCE LUMINEUSE



CE

## INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0**

| FIXATION AU SOL | FORME | PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX | HAUTEUR | SECTION | FINITION |
|---|---|---|---|---|---|
| **BM**<br>Maçonnerie | **EPD**<br>Décoré | **GF1**<br>Tête de mât \| Max 1 source lumineuse | **HC0257**<br>2570 mm | **ZD133042**<br>Base 133 - Sommet 42 mm | **CN0**<br>Gris [Neri] Texturé |
| **BF**<br>À semelle | | | | | |

Code généré : **TA8003000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**SUR DEMANDE**
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## TABIT | POTEAU | FONTE + ACIER | PETIT | MAX 1 SOURCE LUMINEUSE

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Candélabre composable en moulage de fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier S235 UNI EN 10219-1 galvanisée à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

**Section :** Base/Sommet 133/42 mm
**Dimension de la porte de visite :** 50x50 mm
**Hauteur sous le sol :** 600 mm
**Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles :** 150x50 mm
**Poids :** 83,1-86,3 kg
**Finition :** Gris [Neri] Texturé

### AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.