

Ejemplo: SP1122000-N-BM-EPR-GD2-HC0370-ZD102089-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD1 Soporte suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0370 3700 mm	ZD102089 Base 102 - Superior 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
		GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0470 4700 mm	ZD127102 Base 127 - Superior 102 mm	
		GD4 Soporte suspendido Máx 4 fuentes de luz	HC0540 5400 mm		
		HC0640 6401 mm			

Código generado: **SP1122000 - N** - - - - -

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.

Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Simple para pastorales | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 4 fuentes de luz**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.

Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 102/89 mm, 127/102 mm
Tamaño de la tapa	132x38 mm, 186x45 mm
Altura bajo el suelo	600 mm, 800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	41-102 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.