

Maia | Palo | Ghisa + Acciaio | Rastremato | Max 2 punti luce



Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD102089-CNO

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura	EPR Rastremata	GA1 Mensola Pastorale sospesa Max 1 punto luce	HC0370 3700 mm	ZD102089 Base 102 - Top 89 mm	CNO Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato		GA2 Mensola Pastorale sospesa Max 2 punti luce	HC0470 4700 mm		

Codice: MA1307000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Maia | Palo | Ghisa + Acciaio | Rastremato | Max 2 punti luce**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione	Base/Top 102/89 mm
Dimensione portella	132x38 mm
Altezza sotto terra	600 mm
Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi	150x50 mm
Peso	50-75 kg
Finitura	Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.