

Esempio: LUMILOO-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CG1

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG1 Grigio [RAL 9007] TXT
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F09 SR+PIR		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Codice: **LUMIL00 - N** - - - - -

Milos | Apparecchio di illuminazione | Milos

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marchio di sicurezza ENEC.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) con telaio superiore basculante per l'accesso al vano ausiliari e dissipatore di calore integrato. Schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro con resistenza agli urti IK09 (EN 62262) fissato da angolari in alluminio.

Riflettore interno bianco in polycarbonato, valvola osmotica per il bilanciamento della pressione e viteria in acciaio inox.

Vano dedicato per scaricatori di tensione o sistemi di telecomando.

INSTALLAZIONE

Idoneo per il montaggio laterale o testa-palo su tubi Ø 48 mm e su tubi Ø 60 mm.

Regolabile da 0°/+20° in configurazione testa-palo, da -5°/+15° in configurazione a sbraccio.

AVVERTENZE









Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Milos | Apparecchio di illuminazione | Milos

Type I - A Trasparente 	Type II - D Trasparente 	Type III - B Trasparente 	Type III - C Trasparente 
Type III - H Trasparente 	Type IV - A Trasparente 	Type IV - C Trasparente 	Type V - A Trasparente 

Milos | Apparecchio di illuminazione | Milos

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1

Milos | Apparecchio di illuminazione | Milos

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1

Milos | Apparecchio di illuminazione | Milos

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type V - A	Trasparente	3	0	2

Milos | Apparecchio di illuminazione | Milos

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type V - A	Trasparente	3	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type V - A	Trasparente	3	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - C	Trasparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type V - A	Trasparente	3	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - C	Trasparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2