

Polis Top | Leuchte | Polis Top

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

ENEC-Sicherheitszeichen.

ENEC+ Sicherheits- und Leistungszeichen.

Kabellänge 1 m

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur mit oberer Kappe und Gabel aus Aluminium-Druckguss (UNI EN 1706) und integriertem Kühlkörper.

Schutzscheibe aus extra-klarem Siebdruck-Einscheiben-Sicherheitsglas mit IK09 Schlagfestigkeit (EN 62262) und weißem Innenreflektor aus Polycarbonat.

EPDM-Dichtung zwischen Glas und oberer Abdeckung, unterstützt durch Stahlblech und Schrauben aus Edelstahl.

INSTALLATION

Mastkopfmontage an Ø 60 mm Rohren, Außendurchmesser Ø 76 mm.

WARNHINWEISE


Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Polis Top | Leuchte | Polis Top



Polis Top | Leuchte | Polis Top

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
6000 lm	2700 K	41,5	137	24	Type IV - A	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type V - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	139	24	Type III - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	144	24	Type IV - A	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type V - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	145	24	Type III - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	150	24	Type IV - A	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type V - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	152	24	Type III - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	133	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	135	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	138	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	140	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	142	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	144	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	146	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	137	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type I - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - B	Transparent	1	1	1

Polis Top | Leuchte | Polis Top

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
2500 lm	2700 K	17,3	139	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	143	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type I - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	145	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,4	148	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	148	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type I - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	150	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	15,7	154	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	132	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	134	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	137	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	139	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
3500 lm	3000 K	23,9	141	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	143	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	144	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	22,9	147	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	132	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - B	Transparent	2	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	133	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type II - D	Transparent	1	1	1

Polis Top | Leuchte | Polis Top

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	137	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - B	Transparent	2	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	139	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	51	140	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
7500 lm	3000 K	51	141	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	51	143	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	144	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - B	Transparent	2	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	145	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
9000 lm	2700 K	63	136	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type I - A	Transparent	3	1	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	137	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	142	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type I - A	Transparent	3	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	143	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	148	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type I - A	Transparent	3	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	149	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	133	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	135	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	139	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type V - A	Transparent	3	1	3

Polis Top | Leuchte | Polis Top

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	141	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	70,3	142	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	146	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	148	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	130	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	131	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	135	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	137	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	142	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	143	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	137	48	Type IV - A	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type V - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type I - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - B	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	139	48	Type III - C	Transparent	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type II - D	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type III - H	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type IV - C	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	143	48	Type IV - A	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type V - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type I - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - B	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	144	48	Type III - C	Transparent	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type II - D	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type III - H	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type IV - C	Transparent	2	1	2

Polis Top | Leuchte | Polis Top

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
13500 lm	4000 K	85,7	150	48	Type IV - A	Transparent	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type V - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type I - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - B	Transparent	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	151	48	Type III - C	Transparent	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type II - D	Transparent	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type III - H	Transparent	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type IV - C	Transparent	2	1	2