

Esempio: PR1114000-N-BM-EPR-P2-HC0600-ZD159089-CN0

| Fissaggio a terra      | Forma                    | Punti luce     | Altezza                  | Sezione                                 | Finitura                        |
|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>BM</b><br>Muratura  | <b>EPR</b><br>Rastremata | <b>P2</b><br>2 | <b>HC0600</b><br>6000 mm | <b>ZD159089</b><br>Base 159 - Top 89 mm | <b>CNO</b><br>Grigio [Neri] TXT |
| <b>BF</b><br>Flangiato |                          |                | <b>HC0700</b><br>7000 mm | <b>ZD168089</b><br>Base 168 - Top 89 mm |                                 |
|                        |                          |                | <b>HC0800</b><br>8000 mm |                                         |                                 |
|                        |                          |                | <b>HC0900</b><br>9000 mm |                                         |                                 |

Codice: **PR1114000 - N** - - - - -

## Propus | Palo | Acciaio | Semplice | Max 2 punti luce

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

### AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.