

## Propus | Pfahl | Stahl | Einfach | Max 2 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **PR1114000-N-BM-EPR-P2-HC0600-ZD159089-CN0**

Befestigung am Boden	Form	Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
<b>BM</b> Einmauerung	<b>EPR</b> Konisch zulaufend	<b>P2</b> 2	<b>HC0600</b> 6000 mm	<b>ZD159089</b> Fuß 159 - Kopf 89 mm	<b>CN0</b> Grau [Neri] Strukturiert
<b>BF</b> Mit Flansch			<b>HC0700</b> 7000 mm	<b>ZD168089</b> Fuß 168 - Kopf 89 mm	
			<b>HC0800</b> 8000 mm		
			<b>HC0900</b> 9000 mm		

Generierter Code: **PR1114000 - N** - - - - -

## Propus | Pfahl | Stahl | Einfach | Max 2 Lichtquellen

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

### WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.