

RNC21 | Kit de réaménagement | Kit en aluminium

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec dissipateur thermique intégré et écran de protection en verre trempé extra clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262).

Cadre en polycarbonate pour la fixation du kit sur la plaque et disposition pour dispositifs auxiliaires conformes à Zhaga Book 18.

Composants en polyamide PA6 et visserie en acier inoxydable.

INSTALLATION

Le module de reconditionnement est conçu pour une fixation sur une plaque plane d'une épaisseur de 1,5 mm.

Pour l'installation sur des lanternes tierces, contacter l'entreprise.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

RNC21 | Kit de réaménagement | Kit en aluminium

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,2	154	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	15,6	160	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,5	152	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type V - A	Transparent	1	0	0

RNC21 | Kit de réaménagement | Kit en aluminium

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18,8	133	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18	139	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2200 K	18	139	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	18	139	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	33,3	135	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1

RNC21 | Kit de réaménagement | Kit en aluminium

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,9	141	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	30,6	147	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type I - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	35,4	127	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type I - A	Transparent	2	0	2

RNC21 | Kit de réaménagement | Kit en aluminium

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	39	154	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,2	136	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	43	140	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	44,3	135	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	42,6	141	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1

RNC21 | Kit de réaménagement | Kit en aluminium

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	40,7	147	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	49,7	121	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	10,5	143	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11	136	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,1	149	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,7	140	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1

RNC21 | Kit de réaménagement | Kit en aluminium

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	9,7	155	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	11,5	130	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,2	123	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23,8	147	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23	152	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	23	152	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,8	136	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1

RNC21 | Kit de réaménagement | Kit en aluminium

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,8	154	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	25	140	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,8	161	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	24	146	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,2	134	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type I - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,6	127	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type V - A	Transparent	3	0	1

RNC21 | Kit de réaménagement | Kit en aluminium

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
7000 lm	2700 K	48,8	143	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type V - A	Prismatique	3	0	1
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type I - A	Prismatique	3	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type III - B	Prismatique	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type III - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type II - D	Prismatique	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type III - H	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type V - A	Prismatique	3	0	1
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type I - A	Prismatique	3	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type III - B	Prismatique	2	0	1
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type III - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type II - D	Prismatique	2	0	1
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type III - H	Prismatique	2	0	2
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type V - A	Prismatique	3	0	1
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type I - A	Prismatique	3	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type III - B	Prismatique	2	0	1
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type III - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type II - D	Prismatique	2	0	1
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type III - H	Prismatique	2	0	2
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	Type IV - C	Prismatique	2	0	2