

RNC26 | Kit de reequipamiento | Kit en acero y aluminio

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido (UNI EN 1706) con módulo LED compuesto por un disipador térmico de aluminio anodizado y lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.
Placa de cableado en acero galvanizado, cuerpo soportado por acero galvanizado y tornillería en acero inoxidable y galvanizado.

INSTALACIÓN

El módulo de reacondicionamiento está diseñado para fijación en el kit de base.
Los kits de base para productos Neri pueden solicitarse por separado.
Para la instalación en faroles de terceros, contactar con la empresa.
El kit está diseñado para integrar un aparato preexistente y, por lo tanto, hereda su grado IP y su grado IK.


ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

RNC26 | Kit de reequipamiento | Kit en acero y aluminio

Type I - A	Type II - A	Type III - A	Type III - B
Transparente	Transparente	Transparente	Transparente

Cross walk DX
Transparente



RNC26 | Kit de reequipamiento | Kit en acero y aluminio

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type II - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Type III - B	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	66	114	36	Cross walk DX	Transparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	85	106	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	73	123	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	106	99	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	90	117	48	Cross walk DX	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type II - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	111	108	48	Cross walk DX	Transparente	3	0	2