

Chara | Leuchte

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss (UNI EN 1706) mit zylindrischem oberen Rahmen, ausgestattet mit Schnellkupplung aus Messing und G3/4"-Gewinderohr zur Befestigung am Träger, inklusive integriertem Kabeldurchführung.
Zylindrische Scheibe aus Polycarbonat mit prismatischem Glasboden und Silikondichtungsring.
Kippbarer Innenrahmen aus anodisiertem Aluminiumblech, über Schnappverschlüsse zu öffnen für den Zugang zum Hilfsfach, mit Verdrahtungsplatte, reflektierender Halbkugel und Verbindungsrohr.
Schrauben aus Edelstahl.

INSTALLATION

Abgehängt: Gewindeanschluss G3/4".

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.
Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.