

Chara | Luminaria

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio inyectado a presión (UNI EN 1706) con marco superior cilíndrico equipado con conexión rápida de latón y tubo roscado G3/4" para su fijación al soporte, completo con prensaestopas interno.
Pantalla cilíndrica de policarbonato con base de vidrio prismático y junta de sellado de silicona.
Marco interno basculante en chapa de aluminio anodizado, abatible mediante clips de encastre para acceder al compartimento auxiliar, con placa portacables, semiesfera reflectante y tubo de conexión.
Tornillería de acero inoxidable.

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.