

Nebula Pathlight | Apparecchio di illuminazione | 2 luci

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: PLNEB02-N-D00-830-L010-SS-V1-F06-M2-CN0

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D00 Diffusa	830 Ra80 3000 K	L004 350 lm	SS Fumé	V0 120V-277V	F06 DALI+CLO	M1 Classe I	CN0 Grigio [Neri] TXT
	8CW Ra80 RGBW	L010 1000 lm		V1 220V-240V	F30 DMX	M2 Classe II	

Codice: PLNEB02 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Nebula Pathlight | Apparecchio di illuminazione | 2 luci

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.


Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Nebula Pathlight | Apparecchio di illuminazione | 2 luci

Diffusa
Fumé



Nebula Pathlight | Apparecchio di illuminazione | 2 luci

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
1000 lm	3000 K	24	42	2	Diffusa	Fumé	0	3	1