

DESCRIZIONE

Supporto a tesata per funi in acciaio con diametro \varnothing 7-12 mm.
Attacco filettato G 3/4" femmina per apparecchi sospesi.

Materiali

- Acciaio zincato.
- Acciaio inox.
- Viteria in acciaio inox.
- Neoprene.

Struttura – Componenti principali

- Supporto realizzato in acciaio, viteria in acciaio inox e guarnizione in neoprene.
- Sistema rapido di aggancio idoneo per funi in acciaio con diametro da 7-12 mm.
- Elemento centrale dotato di attacco filettato G3/4" femmina con grano M6 antisvitamento.
- Ingresso cavo alimentazione con pressacavo PG16 (\varnothing 10-14mm).

Dimensioni e peso

- Lunghezza: 250 mm.
- Larghezza: 65 mm.
- Altezza: 165 mm.
- Peso: 1,5 Kg.

Protezione delle superfici

- Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Operazioni – Manutenzione

- È responsabilità dell'installatore la corretta installazione nel rispetto delle norme vigenti applicabili.

Verniciatura

- Colore standard: elemento centrale e attacco Nero, telaio superiore e serracavi inox non verniciato.
- Su richiesta: telaio superiore Grigio Neri (Cod. 4006.332).

DISEGNI

