

DESCRIPTION

Conformité

Mât certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.



Description

Poteau modulaire en fonte UNI EN 1561 avec noyau interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461, le tout correspondant en forme, mesures et diverses moulures au design. Le noyau (A) est constitué de six tubes de section variable permettant de faire varier les diamètres intérieurs de la fonte (diam. 114 x 800 mm - diam. 89 x 350 - diam. 70 x 940 - diam. 60 x 78 - diam. 48 x 300 - diam. 38 x 220) soudés entre eux au niveau des cônes, doivent s'insérer parfaitement d'aplomb sur 600 mm dans un socle de fondation (P). L'âme est équipée d'une vis M10 pour la mise à la terre, d'un trou (diam. 50 mm) placé au dessus du niveau du sol, d'une fente (F - h. 150 x 50 mm) positionnée 350 mm en dessous du niveau du sol pour le passage des câbles à l'intérieur, d'une douille filetée G 3/4" (Z) soudée à l'extrémité supérieure. Une gaine thermorétractable (C) d'une hauteur minimale de 200 mm, à appliquer sur l'âme pour la protéger de la corrosion.

Le poteau en fonte, constitué de différents éléments pouvant se chevaucher et s'emboîter de bas en haut, afin d'éviter les infiltrations d'eau à l'intérieur, est composé comme suit :

1°) d'un premier élément de base de 220 mm de hauteur comportant un socle octogonal (clé de 270 mm, hauteur de 60 mm) orné d'une écosse (diam. 145 mm) à seize cannelures (D) et surmonté d'un taureau à huit ovules (diam. 250 mm) (E);
2ème) par un deuxième élément de 360 mm de haut (diam. inférieur 175 mm, central 175 mm, supérieur 155 mm) décoré de feuillages ;
3°) d'un troisième élément de 920 mm de haut, tronconique (diam. inférieur 105 mm, supérieur 95 mm) orné de huit rainures.

Les éléments individuels décrits ci-dessus sont fabriqués en une seule pièce moulée. La hauteur totale de ces trois premiers éléments est de 1480 mm.

Protection de surface

Consultez les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux qui composent le poteau.

DESSINS ET DONNÉES TECHNIQUES

