

Descrizione

Panchina fissa in fusione di ghisa sferoidale UNI EN 1563 e legno di iroko o essenza simile *colore marrone*, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.

La panchina è composta come segue:

- 1°) da due elementi in ghisa alti cm 75, lunghi cm 67, con funzione di sostegno della panchina. Ogni elemento è dotato di due fori (B - diam. cm 1,3) per il fissaggio con tirafondi (non forniti);
- 2°) da un sedile composto da n° 9 tavole in legno massello di iroko o essenza simile, lunghe cm. 180, di cui due raggiate. Ogni tavola è dotata di due bussole filettate per il fissaggio con due viti M6 in acciaio inox (A) ai piedi di sostegno;
- 3°) da una staffa di rinforzo sagomata in lamiera di acciaio zincato (spess. 3 mm) fissata centralmente nella parte posteriore tramite nove viti M4.

La panchina assemblata ha le seguenti misure:

altezza tot. cm 75 - lunghezza tot. cm 188 - larghezza tot. cm 67 - interasse fra i sostegni cm 180 - altezza sedile cm 44 - altezza schienale cm 75 - inclinazione fra sedile e schienale 100°.

Nota

Per la posa devono essere predisposti appostiti plinti di fondazione di adeguate dimensioni, a cui ancorare i due supporti in ghisa sferoidale, tramite barre filettate M10 in acciaio inox (non fornite).

Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono la panchina.

