NERI

Pali Nebula H 7,8m
Cod. **ANEB.801.211**

Scheda tecnica
Rev. 01 - 2022/09/01

STRUTTURA PRINCIPALE PALO H 7,8m

CE

Conformità
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Materiali
Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

Struttura - Componenti principali
Il palo è composto da tre tubi a sezione circolare ed elementi in lamiera saldati tra loro:
- (A) Tubo diam. 152 x 2780 mm.
- (B) Tubo diam. 102 x 4915 mm.
- (C) Tubo diam. 42 x 85 mm.
- (D) Flangia quadrata.

Equipaggiamento standard
- Asola (E) (500 x 90 mm) idonea per il montaggio di morsettiere con o senza fusibile.
- Portella (F) (560 x 120 mm) posta a chiusura dell'asola (E) con riportato il marchio Neri.
- Foro Ø 130 mm al centro della flangia per il passaggio di cavi elettrici.
- Tasca di fissaggio per la messa a terra.

Dimensioni e peso
- Altezza del palo: 7780 mm
- Altezza fuori terra del palo: 7680 mm
- Peso: 145 Kg

Fissaggio
- Flangia quadrata (D) 366 x 366 mm (spessore 22 mm), per il fissaggio con 4 bulloni di ancoraggio ad un plinto di fondazione (gli ancoraggi e i bulloni non sono forniti).
- Si consiglia il montaggio con flangia nascosta, posizionata 100 mm al di sotto del livello finale della pavimentazione.

Protezione delle superfici
- Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Verniciatura
Verniciatura a polvere
- Grigio Neri
- Bianco puro
- Bianco alluminio
- Grigio alluminio
- Nero intenso
- Verde muschio

Accessori (su richiesta)
- Copriflangia.

DETTAGLIO FLANGIA



DISEGNI



Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita. Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.