

Descrizione

Mensola a muro formata da elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.

La mensola è composta come segue:

1°) da un tubo di sostegno in acciaio (diam. cm. 3,3, lungo cm. 75) zincato a caldo. Il tubo all'estremità è dotato di un attacco (D) per il fissaggio del corpo illuminante, che consiste in un anello su cui va appoggiato il corpo illuminante, un tubo centrale con filettatura da 3/4" GAS completo di dado di fissaggio in acciaio inox, e una parte inferiore (E) decorata da un toro, una gola e una sfera. Il tubo di sostegno è dotato inoltre di un'asola (C) per l'entrata all'interno del tubo di un cavo elettrico del diametro di cm. 1,4 e di un morsetto (B) per la messa a terra;

2°) da una mensola con placca realizzata in un'unica fusione di ghisa, alta cm. 45 con sporgenza di cm. 65. La mensola e il tubo di sostegno sono uniti fra loro da due collari (F) decorati ognuno con due scanalature e fusi unitamente alla mensola in ghisa. La mensola dovrà essere decorata come da disegno. In specifico il decoro è composto da: una placca a muro (A) alta cm. 45, larga cm. 13, dotata di tre fori (diam. cm. 1,3) per il fissaggio su parete con tasselli ad espansione, un foro (C') per il passaggio del cavo elettrico, tre rami terminanti a spirale (a, b, c), un grande fiore centrale (d), due frutti, uno rivolto verso il basso (e) ed un verso l'alto (f), sei piccole foglie a riccio (g, h, i, l, m, n), ed una foglia larga orientata dal centro della mensola verso la placca (o).

L'altezza totale della mensola è di cm. 45, la sporgenza utile è di cm. 75.

Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono la mensola.

Vista posteriore
placca

