

DESCRIZIONE

Conformità

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.



Descrizione

Palo componibile in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna in acciaio UNI EN 10219-1, zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al disegno.

L'anima (A) composta da cinque tubi di sezione variabile per il variare dei diametri interni della ghisa (diam. mm 114 x 590 - diam. 70 x 400 - diam. 60 x 750 - diam. 48 x 320 - diam. 38 x 220) tra loro saldati in corrispondenza delle rastremazioni. E' predisposta per il fissaggio con flangia (diam. mm 246 - spess. mm 15) ad un plinto di fondazione (P). L'anima è dotata di una vite M10 per la messa a terra, di un'asola (D - h. mm 132 x 38) idonea per il montaggio di morsettiere in classe II di isolamento, di un'asola (E - h. mm 150 x 40) posta sopra il livello di pavimentazione e di una boccola filettata G3/4" (Z) saldata all'estremità superiore.

Il palo di ghisa, formato da vari elementi sovrapponibili ad incastro dal basso verso l'alto, allo scopo di evitare infiltrazioni d'acqua all'interno, è composto come segue:

1°) da un primo elemento di base alto mm 620 avente un plinto ottagonale (chiave mm 280, h. mm 150), da un corpo centrale cilindrico (diam. mm 17) provvisto di portello di ispezione di mm 100 x 200 e da una cimasa (diam. mm 230);



2°) da un secondo elemento alto mm 360 (diam. inferiore mm 175, centrale mm 175, superiore mm 155) decorato da foglie.

I singoli elementi sopra descritti sono realizzati in un'unica fusione. L'altezza totale di questi primi due elementi è di mm 980.

Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono il palo.

DISEGNI E DATI TECNICI



Posizione asola
antirotazione cima

Pianta flangia
Scala 1:4