





**Descrizione**

Gazebo composto prevalentemente da elementi in fusione di ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 360-510 UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.

Il gazebo è composto come segue:

- 1°) da dodici basi in ghisa alte 96 cm a pianta quadra da 38 x 38 cm con angoli smussati, decorate da ventotto ovali e foglie, disposte a ottagono con interasse di 244,5 cm;
- 2°) da dodici colonne in ghisa alte 218 cm, decorate nel fusto da un bassorilievo floreale e da dodici scanalature, e alla sommità da un capitello corinzio;
- 3°) da dodici tubi (diam. 7,6 cm) in acciaio zincato a caldo con funzione portante. Ogni tubo è dotato di flangia predisposta con quattro fori per il fissaggio al suolo tramite tirafondi;
- 4°) da undici parapetti in ghisa, ognuno decorato da quattordici riquadri con gigli, fissati alle basi (1°);
- 5°) da dodici colonnine ottagonali in ghisa (chiave 11 cm, h. 187 cm) predisposte per il fissaggio di tutti gli elementi decorativi formanti l'arcata;
- 6°) da dodici arcate, ognuna composta da:
  - A) due semiarchi in fusione di ghisa (larghezza 116,5 cm, h. 116 cm) decorati da gigli;
  - B) un perno centrale in ghisa (larghezza 19 cm, h. 26 cm) con funzione di collegamento fra i semiarchi;
  - C) due pannelli in fusione di ghisa (larghezza 116 cm, h. 61 cm), composti ciascuno da due riquadri suddivisi in sedici parti, decorati da quattro foglie disposte simmetricamente;
  - D) una trave in acciaio zincato a caldo di tubolare da 6 x 4 cm fissata alle colonnine (5°) con funzione di sostegno dei pannelli (C);
- 7°) da dodici mensole in fusione di ghisa (sporgenza in piano 101 cm), ognuna decorata da un frutto e da foglie, fissate alle colonnine ottagonali (5°) con le quali formano un angolo di 73°;
- 8°) da una copertura a dodici falde realizzata con travi di acciaio zincate a caldo che portano un manto di copertura in policarbonato semitrasparente. Le travi sono collegate tra loro tramite un anello ottagonale in acciaio posto alla sommità della copertura e da una serie di tiranti in tondino di acciaio decorati nei punti di collegamento da elementi in ghisa a forma di foglie. La pensilina è sostenuta da travi in acciaio e da mensole inclinate (7°) ed è decorata da gigli (E) e palme d'angolo in fusione di ghisa (F). La gronda è realizzata in lamiera di rame con buttafuori;
- 9°) da una cima in fusione di ghisa alta 80 cm a pianta ottagonale, decorata da ovali e scanalature, posta sulla sommità della copertura;
- 10°) da dodici punti luce costituiti da mensole in fusione di ghisa, da fissare alle colonnine (5°), provviste di globo in PMMA (polimetilmetacrilato) opale del diametro di 35 cm;
- 11°) da un lampadario centrale a quattro luci composto da quattro mensole come sopra descritte, sospeso al centro della copertura mediante un tubo da 3/4" GAS.
- 12°) da due diverse statue di bronzo montate su basi in ghisa, da collocare ai piedi della scala, raffiguranti figure femminili con anfora alte 130 cm e portanti ciascuna quattro globi diam. 20 cm;
- 13°) da due parapetti inclinati in fusione di ghisa decorati da gigli, fissati alle basi e posizionati ai lati della scala.

La superficie della copertura è di 107,4 m<sup>2</sup> e la superficie utile è di 66,9 m<sup>2</sup>.

La colorazione standard è grigio tipo Neri, verde RAL 6005 o bianco RAL 9010; altri colori sono fornibili a richiesta.

Per il collocamento in opera è indispensabile predisporre un basamento in muratura, perfettamente in piano. Sono esclusi dalla fornitura l'impianto elettrico, idraulico e la pavimentazione.

**Protezione delle superfici**

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono il gazebo.

